超音波血流計

ミニドップ　ＥＳ－１００ＶＸ

■　特　長　■

●ポケットサイズドプラ

- ■ スイッチひとつの簡単操作
- ■ 救急患者の血圧計測に応用
- ■ 計測部位により2、4、5、8、10MHzプローブ選択可能
- ■ 006P角型アルカリ乾電池使用

■ 臨床応用例 ■

- ● 頸部、四肢、動・静脈の検知
- ● 末梢動脈疾病の術前・後の比較評価
- ● 火傷に於ける血管保全の評価
- ● 人工透析のＡ－Ｖシャント状態のチェック
- ● 乳児、救急患者、肥満患者の血圧測定
- ● 指先動脈の血行動態の確認
- ● 整形手術後の血行循環の評価

■ 適応プローブ(オプション) ■

＜ 標準型 ＞
BT2M20S8C、BT4M05S8C、BT5M05S8C、
BT8M05S8C、BT10M5S8C
＜ 平型 ＞
BF8M15S8A
＜ 小型ペンシル型 ： 清潔領域使用可能 ＞
VRP－08
※小型ペンシル型の使用には変換ユニット(別売)が必要です。

■ 付属品 ■

キャリングバッグ、取扱説明書、添付文書、超音波ゼリー(※)、乾電池(※)

(※)は消耗品です。

■ オプション ■

プローブ、変換ユニット、ヘッドホン、ネックストラップ

■ 仕　様 ■

電源	：	DC9V　006P角型アルカリ乾電池　電池寿命:約3時間
スピーカー	：	モノラルスピーカー
最大スピーカー出力	：	300mW 以上
消費電力	：	1W以下
本体寸法	：	141㎜(長さ)×78㎜(幅)×27㎜(厚さ)（プローブホルダーを含まず）
重量	：	180g(本体のみ)
使用温湿度	：	10～40℃、湿度85%以下で結露しないこと
保管温湿度	：	0～50℃、湿度85%以下で結露しないこと

都合により外観・仕様等を変更する場合が有ります。あらかじめご了承下さい。

認証番号　20900BZZ00120000

Hadeco
製造元
株式会社　Hadeco
〒216-0003　川崎市宮前区有馬 2-7-11
TEL 044-877-4361 FAX 044-855-7301
http://www.hadeco.co.jp

CE 0366

ISO 9001&14001 Certified

080-00165-02